

ASVB

BOÎTE À CLAPET

Montée en surface

Application

Procure un accès facile et commode à tout type de clapet, soupape, robinet ou commande qui fait saillie hors du mur fini, mais qui nécessite la protection d'un boîtier fermé.

Caractéristiques du produit :

- La profondeur de la boîte à clapet peut être modifiée, afin de répondre à toutes les exigences en matière de clapets, soupapes, robinets et commandes
- On peut se procurer, au besoin, des panneaux de visière d'observation, des persiennes et des plaques gravées ainsi que des trous spéciaux pour les tuyaux ou les conduits.

Fiche technique de la boîte à clapet ASVB :

Matériaux : Acier ou acier inoxydable : porte et boîte 16.

Porte : Calibre 16, chevauche la boîte et permet ainsi un ajustement serré et sécurisé.

Boîte : Entièrement incluse (fermée), fixée à au cadre. Au besoin, la boîte peut présenter une face arrière ouverte.

Charnière : Charnière piano exposée continue.

Loquet : Serrure à barillet et clé. Également offerts : loquet à came à fonctionnement tournevis, loquet à came et à tête à six pans creux, loquet à came et à tête d'écrou, manette à palette affleurante, loquet à poucier.

Finition : Acier inoxydable : finition satinée polie n° 4. Acier : préparation de phosphate de fer en cinq étapes avec couche d'apprêt de peinture-émail aux alkydes blanche durcissant par cuisson.



DIMENSIONS ORDINAIRES ASVB

(dimensions spéciales disponibles sur demande)

GRANDEUR DE PORTE NOMINALE L x H			POIDS	
po	mm	Loquets	lbs	kg
8 x 8 x 4	203 x 203 x 101	1	5	2,3
8 x 8 x 6	203 x 203 x 152	1	7	3,2
8 x 8 x 8	203 x 203 x 203	1	9	4,1
12 x 12 x 4	305 x 305 x 101	1	9	4,1
12 x 12 x 6	305 x 305 x 152	1	12	5,5
12 x 12 x 8	305 x 305 x 203	1	14	6,4

L'ouverture du mur est L + 9 mm (3/8 po)

Pour la fiche technique détaillée, voir la fiche de soumission

